

# Slotrace Vereniging Nieuwegein

## Reglement 2010/2011 miniZ-28 Klasse

### **Algemeen**

Het onderstaande reglement geldt voor de Miniz-28 klasse uit de competitie van SVN en is een aanvulling op het algemene reglement. Bij conflicterende regels, is dit reglement leidend.

### **Baanspanning**

De baanspanning bedraagt 13.8 volt.

### **Modellen/Body**

Body keuze is vrij, er mogen geen wijzigingen worden aangebracht aan de body ten behoeve van het lichter maken hiervan. Een interieur mag worden geplaatst, ruiten mogen helder worden gemaakt. Wijze van bevestiging middens liggende of 90-graden bodymounts, de clip bevestiging in de body mag worden weggenomen, de binnenzijde mag alleen vlak gemaakt worden ten behoeve van bodymounts.

### **Chassis**

Elk productiechassis welke geschikt is voor 1/28 van o.a: Schöler, Slotdevil, Plafit, MoMo, Jense. Materiaalkeuze vrij.

### **Motor**

Toegestane motoren, alle type Mabuchi en alle kleine NC type motoren.

### **Tandwielen**

De soort tandwielen en de verhouding is geheel vrij.

### **Sleperschoen**

De sleperschoen en het merk van de slepers is geheel vrij.

### **Assen**

Alleen stalen assen zijn toegestaan.

### **Lagers**

Voor de lagers zijn geen beperkingen.

### **Velgen**

Achtervelgen maximaal 16 mm breed.  
Voorvelgen minimaal 6 mm en maximaal 11 mm breed.  
Velghoogte vrij.  
Materiaalkeuze vrij.

### **Banden**

Achter- en voorbanden welke smaller zijn dan de velg zijn toegestaan indien zij aan de voorzijde de complete velg bedekken. Er mogen geen velgranden uitsteken aan de voorzijde van de velg  
Achterbanden mogen maximaal 15 mm breed zijn. Materiaal achterbanden naar het geen op desbetreffende baan gebruikt mag worden (Foam, Siliconen, Rubber, Ortmann)  
Voorbanden mogen maximaal 10 mm breed zijn, Voorbanden mogen worden verhard,  
Voorbanden mogen niet konisch gemaakt worden, Banden mogen niet buiten de body steken.  
Alle 4 de banden van de slotcar moeten de baan raken.

### **Gewicht**

Minimaal 175 gram.  
Het gewicht mag omhoog worden gebracht door het gebruik van trimgewicht. (zoals Overdrive of voor gebruik Autovelgen)

Er mag geen gewicht worden geschroeft, het gewicht mag ook niet aan de onderkant van het chassis worden bevestigd.

### **Vermogen/snelheid**

Geen snelheidsbeperking.

### **Magneetkracht**

De aantrekkingskracht van de motormagneet bedraagt maximaal 30 gram.  
Het plaatsen van extra magneten buiten de in de motor aanwezige magneten is niet toegestaan.

### **Bodemspelling**

De minimale bodemspelling bedraagt 1.5 mm gemeten onder het gehele chassis.

### **Overige regels**

Iedere wedstrijd bestaat uit 4 stints van 3 minuten.